NLL415 (Art.-Nr. 704533)

Äusserst flache Einscheibenmaschine für überstellte Flächen

- Geringe Folgekosten durch Kabelschnellwechselsystem
- Hochbelastbare Structofoam-Konstruktion aus Copolymeren
- Robust, chemikalienbeständig und leicht zu reinigen
- Leicht zu transportieren durch klappbare Deichsel
- Besonders flache Bauweise zum Unterfahren von niedrigen Strukturen, wie Sitzbänke etc.

Logistik:

Gewicht (brutto) in kg	45
Versandlänge in mm	530
Versandbreite in mm	490
Versandhöhe in mm	1050
GTIN	5028965984437
Ursprungsland	GB
Zolltarifnummer	84798997

Technische Daten:

Laufzeit in Minuten	-
Kabellänge in m	15 m
Kabelschnellwechselsystem Ja/Nein	Ja
Gewicht (netto) in kg	18,5
Länge in mm	540
Breite in mm	400
Höhe in mm	1145
Stromaufnahme Bürstmotor in Watt	400
Bürstenumdrehungen in U/min.	150
Bürstengröße in mm	400
Padgröße in mm	356
Schalldruckpegel in dB(A)	63,1 @ 1,7m
Hand-Arm-Vibration in m/Sek.^{2}	1
Getriebeart	Winkelgetriebe
Nennspannung in V	230
Unterfahrhöhe in mm	200