TEL390-11 (Art.-Nr. 909623)

Werkstatt- und Baustellensauger für Stäube der Staubklasse L

- Geringe Folgekosten durch Kabelschnellwechselsystem
- Hochbelastbare Structofoam-Konstruktion aus Copolymeren
- Robust, chemikalienbeständig und leicht zu reinigen
- Mit H13 Hepa-Filterkartusche für hohen Abscheidegrad

Logistik:

Gewicht (brutto) in kg	13,12
Versandlänge in mm	480
Versandbreite in mm	400
Versandhöhe in mm	700
GTIN	5028965786994
Ursprungsland	GB
Zolltarifnummer	85081100

Technische Daten:

Stromversorgung	Netzbetrieb
Schutzklasse	II
Staubschutzklasse (EN 60335-2-69)	L
Luftfördermenge (Motor) in L/Sek.	48
Unterdruck in mmWS	2300
Schallleistungpegel in dB(A)	≤ 70,2
Kabellänge in m	10 m
Kabeltyp	HO5-VV-F
Kabelschnellwechselsystem Ja/Nein	Ja
Arbeitsbreite in mm	290
Gewicht (Ready to use) in kg	10,8
Länge in mm	450
Breite in mm	400
Höhe in mm	600
Nennspannung in V	230
Stromaufnahme Saugmotor in Watt	620